



## VERNIS POLYURETHANNE

- **REFERENCE** : SP2006
  - **OBJECTIF** : Protection du bois (brut ou teinté) pour un usage intensif : cuisine, porte, parquet.
  - **CARACTERISTIQUES** : Liquide fluide légèrement jaunâtre, odeur caractéristique. Vernis résistant à l'usure et aux abrasifs.
  - **DOMAINE D'UTILISATION** : Sur bois neuf, brut ou teinté, pour les cuisines (protection de l'eau, usures) les portes d'intérieurs (pour un entretien simple), les escaliers, planches en bois.
  - **MODE D'APPLICATION** : Sur surface bien préparée (bois neufs bruts ou teintés) : après ponçage, appliquez à la brosse un 1<sup>ère</sup> couche diluée au white spirit (10 à 15%), laissez sécher 12 à 24h puis égrainez au papier ponce 320. Appliquez une 2<sup>ème</sup> couche pure, laissez sécher, puis appliquez une 3<sup>ème</sup> couche pure ou diluée.  
**Remarque** : on peut également appliquer une couche de cire pour obtenir une patine à l'ancienne.  
**Important** : laissez bien sécher la 1<sup>ère</sup> couche, il faut qu'au ponçage vous obteniez une farine, sinon attendez.
  - **ODEUR** : Solvant.
  - **NETTOYAGE DES OUTILS** : White spirit ou diluant.
  - **SECHAGE** : Varie selon la température ambiante (12 à 24h).
  - **PRECAUTIONS** : Utilisez gants et lunettes de protection, dans un endroit bien ventilé
-  **Lire attentivement l'étiquette et la fiche de sécurité.**
- **CONDITIONNEMENT** : 500ml - Lt - 5 Lt