



SUPER DECAPANT

- **REFERENCE** : SP2008
- **OBJECTIF** : Pour arriver sur bois brut en enlevant la patine ancienne, le vernis ou la peinture, sans abîmer le bois massif ou plaquage.
- **CARACTERISTIQUES** : Produit à base de solvants, Gel incolore, légèrement jaunâtre, masse volumique à 0.97g / cm³ à 20°C, ne craint pas le gel.
Rapide. Idéal pour peinture. Ne coule pas, consommation réduite. Efficacité reconnue sur tous supports organiques. Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales. Emulsionnable (se mélange parfaitement à l'eau). Produit de nouvelle génération. Ne nécessite pas de rinçage.
- **DOMAINE D'UTILISATION** : Meubles, boiseries, parquet ou même métal idéal pour la peinture
- **MODE D'APPLICATION** : Appliquez au pinceau en couche épaisse sur une petite surface. Laissez agir, selon la matière à décapier, plusieurs minutes (ne pas laisser dessécher) puis gratter à la spatule ou à la paille de fer. Renouvelez l'opération si nécessaire puis passez l'alcool à brûler à la laine d'acier (1x0 ou paille de fer fine SP2029C) pour enlever les dernières traces et neutralisez, puis poncez. Convient parfaitement aux meubles plaqués ou massifs. Ne noircit pas le bois. Rendement de 300 à 600g /m² selon le revêtement.
- **ODEUR** : Forte, caractéristique.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** : à l'eau aussitôt après utilisation.
- **SECHAGE** : Quelques heures à température ambiante.
- **PRECAUTIONS** :
Des supports : Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.
Des personnes : Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement les mains et les yeux à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection.
A utiliser dans un endroit bien ventilé, ni surchauffé, ni en plein soleil.
 Lire attentivement l'étiquette et la fiche de sécurité.
- **CONDITIONNEMENT** : Lt - 5 Lt - 20 Lt
Stocker le produit à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.